MP ROTATOR®

Zastosowanie: **Ogrody przydomowe**
Promień: **2,5m do 10,6m**

CHARAKTERYSTYKA

- Rzeczywiste dopasowanie opadu przy dowolnym ustawieniu kąta lub promienia
- We wszystkich modelach promień może zostać zmniejszony maks. do 25%
- Oznaczenie dysz kolorami ułatwia ich identyfikację
- Funkcja podwójnego grzybka zapobiega wpadaniu zanieczyszczeń do dyszy
- Wymienny filtr zapobiega zatykaniu się dysz dużymi elementami
- Niska wartość opadu
- Wiatroodporna technologia wielostrumieniowa
- Regulacja zakresu i promienia

PARAMETRY ROBOCZE

- Zalecany zakres ciśnienia: 2,8 bara; 280 kPa

OPCJE

- W połączeniu z modelem Pro-Spray PRS40 możliwa jest regulacja ciśnienia na głowicy rzędu 2,8 bara; 280 kPa
- Dzięki wykorzystaniu ”HT” można stosować dysze z gwintem zewnętrznym

MP1000–promień 2,5 do 4,5 m



MP100090
90° do 210°



MP1000210
210° do 270°



MP1000360
360°

MP2000 –promień 4 do 6,4 m



MP200090
90° do 210°



MP2000210
210° do 270°



MP2000360
360°

MP ROTATOR - SPECYFIKACJE

1 Modele	2 Opcje
MP1000-90 = promień 2,5 do 4,5, regulacja od 90° do 210°	**(brak) =** brak opcji
MP1000-210 = promień 2,5 do 4,5, regulacja od 210° do 270°	**HT** = Wersja z gwintem zewnętrznym *(niedostępne z 3500)*
MP1000-360 = promień 2,5 do 4,5, 360°	
MP2000-90 = promień 6,7 do 9,1, regulacja od 90° do 210°	
MP2000-210 = promień 6,7 do 9,1, regulacja od 210° do 270°	
MP2000-360 = promień 6,7 do 9,1, 360°	
MP3000-90 = promień 4 do 6,7, regulacja od 90° do 210°	
MP3000-210 = promień 4 do 6,7, regulacja od 210° do 270°	
MP3000-360 = promień 4 do 6,7, 360°	
MP3500-90 = promień 10m do 11m, regulacja od 90° do 210°	
MPLCS515 = Lewy narożnik, 1,5 do 4,6m	
MPRCS515 = Prawy narożnik, 1,5 do 4,6m	
MPSS530 = Pas boczny, 1,5 do 4,6m	
MPCORNER = promień 2,5 do 4,5, regulacja od 45° do 105°	

Uwaga:
MP1000-210 = promień 2,5 do 4,5, regulacja od 210° do 270°
PROS-06 - PRS40-CV - MP2000-90 = 15cm wynurzalne, regulowane do 2,8 bara, zawór stopowy, z MP 2000 90-210

Współpracuje najlepiej z PRS40



Patrz strona 58

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA- DANE

● **MP Corner**
Promień: 8' do 15'
Regulowany kąt
Kolor: Turkusowy

	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ l/h	Przepływ l/min
45°	1.75	175	--	--	--
	2.00	200	3.5	36	0.61
	2.25	225	3.8	38	0.63
	2.50	250	4.0	41	0.68
	2.75	275	4.1	42	0.70
	3.00	300	4.3	44	0.73
	3.25	325	4.3	45	0.75
	3.50	350	4.4	47	0.78
	3.75	375	4.5	49	0.81
90°	1.75	175	3.2	69	1.15
	2.00	200	3.5	76	1.27
	2.25	225	3.8	79	1.31
	2.50	250	4.0	84	1.40
	2.75	275	4.1	86	1.44
	3.00	300	4.3	94	1.57
	3.25	325	4.3	98	1.63
	3.50	350	4.4	100	1.67
	3.75	375	4.5	104	1.73
105°	1.75	175	3.2	80	1.34
	2.00	200	3.5	89	1.48
	2.25	225	3.8	91	1.53
	2.50	250	4.0	98	1.63
	2.75	275	4.1	102	1.70
	3.00	300	4.3	110	1.83
	3.25	325	4.3	113	1.88
	3.50	350	4.4	117	1.94
	3.75	375	4.5	120	2.00

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA- DANE

● **MPLCS515:** Kość słoniowa. MP Lewy pas
● **MPRCS515:** Miedziany. MP Prawy pas
● **MPSS530:** Brazowy. MP Pas boczny

	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepływ l/h	Przepływ l/min
MP Pas lewy	2.1	210	1.2 x 4.3	43.2	0.72
	2.4	240	1.5 x 4.6	48.0	0.80
	2.8	280	1.5 x 4.6	49.8	0.83
	3.1	310	1.5 x 4.6	52.2	0.87
	3.4	340	1.8 x 4.9	57.0	0.95
	3.8	380	1.8 x 4.9	58.8	0.98
MP Pas prawy	2.1	210	1.2 x 4.3	43.2	0.72
	2.4	240	1.5 x 4.6	48.0	0.80
	2.8	280	1.5 x 4.6	49.8	0.83
	3.1	310	1.5 x 4.6	52.2	0.87
	3.4	340	1.8 x 4.9	57.0	0.95
	3.8	380	1.8 x 4.9	58.8	0.98
MP Pas boczny	2.1	210	1.2 x 8.5	86.4	1.44
	2.4	240	1.5 x 9.1	93.0	1.55
	2.8	280	1.5 x 9.1	99.6	1.66
	3.1	310	1.5 x 9.1	106.8	1.78
	3.4	340	1.8 x 9.8	111.0	1.85
	3.8	380	1.8 x 9.8	115.8	1.93

Uwaga:
Promień wzoru pasa może być regulowany co 25%, Rotator MP służy do utrzymywania wybranego opadu po regulacji ciśnienia.

MP3000– PROMIEŃ 6.7 do 9.1 m



MP300090
90° do 210°



MP3000210
210°do 270°



MP3000360
360°

MP3500- promień 9,1 do 10,7m



MP3500
90° to 210°

MP kątowe



MPLCS515
Lewy róg
1.5 x 4.6 m



MPRCS515
Prawy narożnik
1.5 x 4.6 m



MPSS50
Pas boczny
1.5 x 9.1 m

Gwinty zewnętrzne



MPCORNER
Róg
2.4 to 4.5 m



MP-HT
Gwint
zewnętrzny

Akcesoria MP



Narzędzie MP TOOL
Za pomocą tego narzędzia regulacje Rotatora MP są naprawdę proste.



MP Stick
MP Stick nakłada się na rurę PCV o dowolnej długości, co umożliwia łatwą regulację Rotatorów MP bez konieczności schylania się.

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA - DANE

MP1000
Promień: 2.5 do 4.6 m
Regulowany zakres i pełny zakres
- Bordowy: 90° do 210°
- Jasnoniebieski: 210° do 270°
- Oliwkowy: 360°

MP2000
Promień: 4 do 6.4 m
Regulowany zakres i pełny zakres
- Czarny: 90° do 210°
- Zielony: 210° do 270°
- Czerwony: 360°

MP3000
Promień: 6.7 do 9.1 m
Regulowany zakres i pełny zakres
- Niebieski: 90° do 210°
- Żółty: 210° do 270°
- Szary: 360°

	Ciśnienie		MP1000					MP2000					MP3000				
			Promień	Przepł.	Przepł.	Opad mm/h		Promień	Przepł.	Przepł.	Opad mm/h		Promień	Przepł.	Przepł.	Opad mm/h	
	Bar	kPa	m	LPH	LPM	■	▲	m	LPH	LPM	■	▲	m	LPH	LPM	■	▲
90°	1.75	175	--	--	--	--	--	5.2	71	1.18	11	12	7.6	158	2.63	11	13
	2.00	200	3.7	36	0.61	11	12	5.5	74	1.23	10	11	8.2	166	2.77	10	11
	2.25	225	3.8	38	0.63	10	12	5.6	80	1.33	10	12	8.4	175	2.92	10	12
	2.50	250	4.0	41	0.68	10	12	5.8	86	1.43	10	12	8.5	185	3.08	10	12
	2.75	275	4.1	42	0.70	10	11	6.1	91	1.52	10	11	9.1	195	3.25	9	11
	3.00	300	4.3	44	0.73	10	11	6.4	94	1.57	9	11	9.1	203	3.38	10	11
	3.25	325	4.3	45	0.75	10	11	6.6	97	1.62	9	10	9.1	212	3.53	10	12
	3.50	350	4.4	47	0.78	10	11	6.7	101	1.68	9	10	9.1	220	3.67	11	12
	3.75	375	4.6	49	0.81	9	11	6.7	106	1.77	9	11	9.1	228	3.80	11	13
180°	1.75	175	--	--	--	--	--	4.9	133	2.22	11	12	7.6	320	5.48	11	13
	2.00	200	3.7	72	1.20	11	12	5.2	141	2.35	11	12	8.2	353	5.88	10	12
	2.25	225	3.8	76	1.27	10	12	5.3	150	2.50	11	13	8.4	373	6.22	11	12
	2.50	250	40	81	1.35	10	12	5.5	160	2.67	11	12	8.5	393	6.55	11	12
	2.75	275	4.1	84	1.40	10	11	5.8	168	2.80	10	12	9.1	413	6.88	10	11
	3.00	300	4.3	88	1.46	10	11	6.1	174	2.90	10	11	9.1	431	7.18	10	12
	3.25	325	4.3	91	1.51	10	11	6.2	182	3.03	9	11	9.1	449	7.48	11	12
	3.50	350	4.4	94	1.56	10	11	6.4	189	3.15	9	10	9.1	466	7.77	11	13
	3.75	375	4.6	97	1.62	9	11	6.4	193	3.22	9	11	9.1	451	8.02	12	13
210°	1.75	175	--	--	--	--	--	4.9	155	2.58	11	12	7.6	384	6.40	11	13
	2.00	200	3.7	85	1.41	11	13	5.2	165	2.75	11	13	8.2	411	6.85	10	12
	2.25	225	3.8	89	1.48	10	12	5.3	175	2.92	11	13	8.4	436	7.27	11	12
	2.50	250	4.0	95	1.58	10	12	5.5	185	3.08	10	12	8.5	459	7.65	11	12
	2.75	275	4.1	98	1.63	10	11	5.8	195	3.25	10	12	9.1	481	8.02	10	11
	3.00	300	4.3	102	1.71	10	11	6.1	205	3.42	10	11	9.1	502	8.37	10	12
	3.25	325	4.3	106	1.76	10	11	6.2	214	3.57	9	11	9.1	523	8.72	11	12
	3.50	350	4.4	109	1.82	10	11	6.4	222	3.70	9	10	9.1	542	9.03	11	13
	3.75	375	4.6	113	1.89	9	11	6.4	228	3.80	10	11	9.1	562	9.37	12	13
270°	1.75	175	--	--	--	--	--	4.9	199	3.32	11	12	7.6	501	8.35	12	13
	2.00	200	3.7	108	1.80	11	13	5.2	212	3.53	11	13	8.2	530	8.83	10	12
	2.25	225	3.8	114	1.90	10	12	5.3	225	3.75	11	13	8.4	560	9.33	11	12
	2.50	250	4.0	123	2.05	10	12	5.5	238	3.97	10	12	8.5	589	9.82	11	12
	2.75	275	4.1	126	2.10	10	11	5.8	249	4.15	10	12	9.1	619	10.32	10	11
	3.00	300	4.3	132	2.20	10	11	6.1	26	4.35	10	11	9.1	646	10.77	10	12
	3.25	325	4.3	135	2.25	10	11	6.2	272	4.53	9	11	9.1	673	11.22	11	12
	3.50	350	4.4	141	2.35	10	11	6.4	282	4.70	9	10	9.1	701	11.68	11	13
	3.75	375	4.6	147	2.45	9	11	6.4	293	4.88	9	11	9.1	727	12.12	12	13
360°	1.75	175	--	--	--	--	--	4.9	265	4.42	11	12	7.6	659	10.98	11	13
	2.00	200	3.5	144	2.40	12	14	5.2	283	4.72	11	13	8.2	703	11.72	10	12
	2.25	225	3.8	153	2.55	11	13	5.3	300	5.00	11	13	8.4	745	12.42	11	12
	2.50	250	4.0	161	2.69	10	12	5.5	317	5.28	10	12	8.5	786	13.10	11	12
	2.75	275	4.1	169	2.81	10	12	5.8	333	5.55	10	12	9.1	825	13.75	10	11
	3.00	300	4.3	177	2.94	10	11	6.1	348	5.80	10	11	9.1	862	14.37	10	12
	3.25	325	4.3	183	3.05	10	11	6.2	362	3.03	9	11	9.1	892	14.95	11	12
	3.50	350	4.4	190	3.17	10	11	6.4	374	6.25	9	10	9.1	931	15.52	11	13
	3.75	375	4.5	195	3.25	10	11	6.4	384	6.40	9	10	9.1	964	16.07	12	13

WYDAJNOŚĆ MP ROTATORA - DANE

MP3500
Promień: 10 m do 11 m
Regulowany zakres
Bordowy: 90° do 210°

	Ciśnienie Bar	Ciśnienie kPa	Promień m	Przepł. l/h	Przepł. l/min	Opad mm/hr ■	Opad mm/hr ▲
90°	1.75	175	10.1	236	3.94	9	11
	2.00	200	10.4	257	4.28	10	11
	2.50	250	10.4	275	4.58	10	12
	2.75	275	10.7	291	4.84	10	12
	3.00	300	10.7	313	5.22	11	13
	3.50	350	10.7	325	5.41	11	13
	3.75	375	10.7	341	5.68	12	14
180°	1.75	175	10.1	502	8.36	10	11
	2.00	200	10.4	509	8.48	9	11
	2.50	250	10.4	602	10.03	11	13
	2.75	275	10.7	650	10.83	11	13
	3.00	300	10.7	704	11.73	12	14
	3.50	350	10.7	729	12.15	13	15
	3.75	375	10.7	745	12.41	13	15
210°	1.75	175	10.1	588	9.80	10	12
	2.00	200	10.4	645	10.75	10	12
	2.50	250	10.4	700	11.66	11	13
	2.75	275	10.7	747	12.45	11	13
	3.00	300	10.7	804	13.40	12	14
	3.50	350	10.7	854	14.23	13	15
	3.75	375	10.7	895	14.91	13	16